

Módulo lineal Light Bar



Aplicaciones

- Iluminación lineal
- Estacionamientos
- Fábricas y Centros de Distribución
- Oficinas
- Grandes Almacenes
- Supermercados



Características del producto

- Alternativa eficiente de bajo consumo de energía y bajo mantenimiento para sustituir los sistemas convencionales de iluminación
- Diseño modular minimalista en aluminio extruido de alto rendimiento y de fácil instalación
- Módulos con eficiencia de hasta 113 lm/W y grado de protección IP20
- Ángulo de apertura del haz de 120 grados
- Vida útil: 50.000 horas L70
- Temperatura de operación: -20°C a +40°C
- Garantía de 3 años contra defectos de fabricación

Dimensiones



Longitud	L1	L2	W	H
4 pies	1217	1168	56,2	53,8
2 pies	617	568	56,2	53,8

Informaciones sobre el Pedido

Ejemplo: LB60W8504FIP20

LB	60	W	8	50	4	F	IP20
Identificación del Producto Light Bar	Potencia	"Watts"	IRC = 80	TCC 30 = 3000K 40 = 4000K 50 = 5000K 65 = 6500K	Dimensión en pies	"Pie"	Grado de protección

Especificaciones del Producto

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión (V)	TCC (K)	Flujo (lm)	IRC	Dimensión (mm)	Factor de Potencia	Grado de Protección	Vida útil (L70)
92112	LB16W8302FIP20	16	100-277	3000	1620	80	617 x 56,2 x 53,8	0,9	IP20	50.000 horas
92113	LB16W8402FIP20	16	100-277	4000	1800	80	617 x 56,2 x 53,8	0,9	IP20	50.000 horas
92134	LB16W8502FIP20	16	100-277	5000	1800	80	617 x 56,2 x 53,8	0,9	IP20	50.000 horas
92135	LB16W8652FIP20	16	100-277	6500	1800	80	617 x 56,2 x 53,8	0,9	IP20	50.000 horas
92136	LB32W8304FIP20	32	100-277	3000	3250	80	1217 x 56,2 x 53,8	0,9	IP20	50.000 horas
92137	LB32W8404FIP20	32	100-277	4000	3600	80	1217 x 56,2 x 53,8	0,9	IP20	50.000 horas
92139	LB32W8504FIP20	32	100-277	5000	3600	80	1217 x 56,2 x 53,8	0,9	IP20	50.000 horas
92144	LB32W8654FIP20	32	100-277	6500	3600	80	1217 x 56,2 x 53,8	0,9	IP20	50.000 horas
92148	LB44W8304FIP20	44	100-277	3000	4350	80	1217 x 56,2 x 53,8	0,9	IP20	50.000 horas
92149	LB44W8404FIP20	44	100-277	4000	4800	80	1217 x 56,2 x 53,8	0,9	IP20	50.000 horas
92152	LB44W8504FIP20	44	100-277	5000	4800	80	1217 x 56,2 x 53,8	0,9	IP20	50.000 horas
92157	LB44W8654FIP20	44	100-277	6500	4800	80	1217 x 56,2 x 53,8	0,9	IP20	50.000 horas
92159	LB60W8304FIP20	60	100-277	3000	5950	80	1217 x 56,2 x 53,8	0,9	IP20	50.000 horas
92161	LB60W8404FIP20	60	100-277	4000	6600	80	1217 x 56,2 x 53,8	0,9	IP20	50.000 horas
92164	LB60W8504FIP20	60	100-277	5000	6600	80	1217 x 56,2 x 53,8	0,9	IP20	50.000 horas
92166	LB60W8654FIP20	60	100-277	6500	6600	80	1217 x 56,2 x 53,8	0,9	IP20	50.000 horas

Todas las informaciones encontradas en este catálogo pueden sufrir alteraciones sin previo aviso. Consulte su consultor GE para más informaciones.



www.currentbyge.com

Todas las marcas registradas son de propiedad de sus respectivos titulares.

Las informaciones proporcionadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los valores son proyectados o valores típicos cuando determinados bajo las condiciones del laboratorio. Current, powered by GE es un negocio perteneciente a General Electric Company.

©2016 GE.

Octubre/2016